

# STANDUP EUROPE – THE NEW GENERATION

Den nye generation af Standup Telte er certificeret efter ISO standarder. Her er der sat fokus på at gøre dugen mere sikker i form af bedre brandhæmmende egenskaber og øget UV farvefasthed, som gør den mere modstandsdygtig mod sollys. Den nye og forbedrede dug sikrer større farvefasthed ved vask og blevet mere vandafvisende, så den nu tåler vandsøjletryk på >1500 mm.

## STANDARDER OG ISO

ISO Navn	ISO Standard	Standup ØKO Skala	Ny Standup Model Skala
Farvefasthed mod vask	ISO 105-C06-994	2-3	4-5
Afsmitning	ISO 105-X12-2001	2-3	4-5
Farvefasthed mod lys	ISO 105 B02: 1994/ Amd1:1998+ Amd2:20000	3-4	6
Brandhæmmende	B1/DIN 4102-1	Nej	Ja
Vandsøjletryk	ISO 811-1981	>800 mm	>1500 mm
Dug	-	100% polyester	100% polyester
Bagside	-	PU	PVC
Vægt pr m2	-	200	320
Vævning	-	420D	420D
Garanti	-	3 år stel 1 år dug	3 år stel 3 år dug

## OPSTIL STANDUP PÅ 1 MINUT



## DIMENSIONER PÅ STATIV

Rør tykkelse ben (indvendig): 30 x 30 x 1.8mm forstærket med indvendige vægge.

Rør tykkelse ben (udvendig): 37 x 37 x 1.8mm.

Rør tykkelse krydsstænger: 28 x 13 x 1.5mm forstærket indvendige vægge.

Alt aluminium er udført i 6063 T5 aluminium.

## STANDUP LEVERES KOMPLET MED STATIV, DUG, TRANSPORTTASKE OG PLØKKER.

Hovedmodul 3x3 L:158 x B:30 x H:30cm – Vægt: 31 kg

Hovedmodul 3x4,5 L:158 x B:45 x H:35cm – Vægt: 36 kg

Hovedmodul 3x6 L:158 x B:55 x H:35cm – Vægt: 53 kg

Hovedmodul 4x4 L:203 x B:40 x H:38cm – Vægt: 38 kg

Hovedmodul 4x8 L:203 x B:60 x H:40cm – Vægt: 83 kg

For yderligere informationer, kontakt:

Zederkof A/S

Prins Christians Kvarter 28

7000 Fredericia

